

TRITURADOR FLORESTAL ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Triturador florestal com rotor de ferramenta fixa para Escavadeiras.

UMM/EX
UMM/EX/VT



130-210 L/MIIN



Ø MÁX 35 CM



20 A 30 TON.

ITENS DE SÉRIE:

Motor hidráulico de pistão variável 63 cc (170-190 L/min). UMM/EX	Válvula de segurança e anti-cavitação.
Motor hidráulico de pistão variável 110/60 cc (130/210 L/min). UMM/EX/VT	Correntes de proteção.
Transmissão por correia Poly Chain (UMM/EX/VT).	Contra faca, Patins forjado e temperado.
Transmissão por correia Trapezoidal (UMM/EX).	Tampa traseira hidráulica.
Estrutura totalmente fechada contra poeiras.	Válvula de regulação de fluxo.

ITENS OPCIONAIS:

Motor hidráulico de pistão variável 90 cc (230-260 L/min) para UMM/EX.	Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais.
Motor hidráulico de pistão variável 160/108cc (220-300 L/min) para UMM/EX/VT.	

MODELO	UMM/EX 150	UMM/EX /VT 150
Fluxo hidráulico L/min.	170-190	130-210
Pressão hidráulica (bar)	240 - 350	240 - 350
Peso da Escavadeira (t)	20 - 30	20 - 30
Largura de Trabalho (mm)	1584	1584
Peso do equipamento (Kg)	1960	2120
Diâmetro do Rotor (mm)	500	500
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	350	350
Número de dentes Tipo C/3+C/3/SS	32+2	32+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS