

# TRITURADOR FLORESTAL PARA MINI CARREGADEIRA

Triturador florestal com rotor de ferramentas fixas para Mini Carregadeiras.

**UML/SSL**  
**UML/SSL/VT**



## ITENS DE SÉRIE:

Motor hidráulico de pistão variável de 63 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (145-160 L/min) para o modelo DML/SSL.	Mangueiras hidráulicas externas para acionamento.
Motor hidráulico de pistão variável de 110/60 cc (120-200 L/min) para o modelo UML/SSL/VT.	Tampa frontal com acionamento hidráulico.
Válvula de desvio de fluxo para controle de abertura e fechamento da tampa frontal.	Manômetro integrado na estrutura para controle da pressão de trabalho.
Válvula de segurança e anti-cavitação.	Suporte abate árvores mecânico
Estrutura totalmente fechada contra poeiras.	Correntes de proteção
Transmissão por correia trapezoidal (UML/SSL)	Contra faca de aço estampado.
Transmissão por correia Poly Chain (UML/SSL/VT)	Patins de proteção.

## ITENS OPCIONAIS:


Cooler para resfriamento de óleo.	Mangueiras hidráulicas externas para acionamento.
Configuração personalizada para motor VT.	Rotor Bit Limiter para modelo UML/SSL/VT.
Sistema Sonic de eficiência e recuperação de energia para UML/SSL/VT	

MODELO	UML/SSL 150	UML/SSL 175	UML/SSL/VT 150	UML/SSL/VT 175
Potência requerida (CV)	75-120	75-120	75-120	75-120
Fluxo hidráulico L/min.	145-160	145-160	120-200	120-200
Pressão hidráulica (bar)	200-350	200-350	200-350	200-350
Largura de trabalho (mm)	1580	1820	1580	1820
Largura total (mm)	1880	2120	1880	2120
Peso (Kg)	1300	1400	1300	1400
Diâmetro do Rotor (mm)	420	420	420	420
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	200	200	200	200
Número de dentes Tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo  
C/3



Dente Lateral  
C/3/SS