

# TRITURADOR FLORESTAL ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Triturador florestal com rotor de ferramenta tipo martelo móvel para Escavadeiras.

**PMM/HY**



38-120 L/MIIN



Ø MÁX 5 CM



3,5 A 5,5 TON.

## ITENS DE SÉRIE:

Motor hidráulico de 16 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (18-70 L/min).

Mangueiras hidráulicas externas para acionamento.

Válvula de segurança e anti-cavitação.

Borracha de proteção autonivelante

Transmissão por correia.

Suporte de apoio para manutenção

Estrutura totalmente fechada contra poeiras.

Rolo traseiro de apoio.

Contra faca soldada.

## ITENS OPCIONAIS:

Motor hidráulico de 27 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (64-100 L/min).

Possibilidade de ter o rotor com ferramenta tipo PML ou Y/2

| MODELO                        | PMM/HY 100 | PMM/HY 125 | PMM/HY 150 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Fluxo hidráulico L/min.       | 38-120     | 38-120     | 38-120     |
| Pressão hidráulica (bar)      | 150-210    | 150-210    | 150-210    |
| Peso da Escavadeira (t)       | 3,5 - 5,5  | 4,0 - 5,5  | 4,5 - 5,5  |
| Largura de Trabalho (mm)      | 1016       | 1256       | 1496       |
| Peso do equipamento (Kg)      | 250        | 290        | 330        |
| Diâmetro do Rotor (mm)        | 360        | 360        | 360        |
| Diâmetro Máx. Trituração (mm) | 50         | 50         | 50         |
| Número de martelos tipo PML   | 16         | 20         | 24         |
| Número de Lamina tipo Y/2     | 16         | 20         | 24         |

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Martelos tipo  
PML

OU



Lamina tipo  
Y/2