

REBAIXADOR DE TOCOS

SCH

Fresa tocos com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos), para instalação em Tratores. (Operação toco a toco).



130 A 280 CV



PROFUNDIDADE 50 CM.



ITENS DE SÉRIE:

Deslocamento lateral hidráulico.

Transmissão com correia Poly Chain.

Placas internas de proteção a desgastes.

Transmissão com correia Trapezoidal

Corpo estrutural totalmente fechado.

Eixo de Transmissão com limitador de torque.

Chapa de proteção lateral interna.

Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.

Correntes de proteção.

Suporte de apoio para execução de manutenção.

ITENS OPCIONAIS:

Múltiplas opções de dentes

Link superior (terceiro ponto) hidráulico.

MODELO	SCH/SS/ST 45	SCH/SS/DT 55
Potência do Trator (CV)	130 - 180	160 - 280
Tomada de força RPM.	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	520	630
Largura total (mm)	1800	1800
Peso (Kg)	2000	2700
Diâmetro do Rotor (mm)	900	900
Máx. Profundidade (mm)	500	500
Dentes tipo A/3 + MH	30+4	34+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo A/3



Dente Tipo F/3 - opcional (Terrenos abrasivos)



Dente Lateral Tipo MH