

TRITURADOR FLORESTAL ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Triturador florestal com rotor de ferramenta fixa para Escavadeiras.

UML/S/EX/VT



145-300 L/MIIN



Ø MÁX 30 CM



18 A 25 TON.

ITENS DE SÉRIE:

Motor hidráulico de pistão variável 110-60 cc (145-240 L/min). Mangueiras hidráulicas externas para acionamento.

Válvula de segurança e anti-cavitação.

Correntes de proteção.

Transmissão por correia Poly Chain.

Contra faca, Patins forjado e temperado.

Estrutura totalmente fechada contra poeiras.

Tampa traseira hidráulica.

Contra faca soldada.

Válvula de regulação de fluxo.

ITENS OPCIONAIS:

Motor hidráulico de pistão variável 160-108 cc (235-300 L/min).

Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais.

Configuração para motor VT.

Contra faca Spike Pro

Sistema Sonic

MODELO	UML/S/EX/VT 125	UML/S/EX /VT 150
Fluxo hidráulico L/min.	145-300	145-300
Pressão hidráulica (bar)	220 - 350	220 - 350
Peso da Escavadeira (t)	18 - 25	18 - 25
Largura de Trabalho (mm)	1347	1587
Peso do equipamento (Kg)	1450	1550
Diâmetro do Rotor (mm)	450	450
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	300	300
Número de dentes Tipo C/3+C/3/SS	26+4	32+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS