

## TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

# PML/HY

### Trincia erba-arbusti per escavatori con rotore a martelli o coltelli.

La più piccola trinciatutto della gamma di trince da escavatori FAE, progettata per la pulizia di rovi ed arbusti. La trincia può essere equipaggiata sia con

motore standard da 8 cc sia con motore da 16 cc (optional), permettendone in tal modo il montaggio su escavatori da 1,5 a 3,5 t.

 19-60 L/min

 Ø 4 cm max

 1,5-3,5 t



Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno) (optional)

Rullo d'appoggio autopulente



Telaio completamente chiuso e antipolvere

Controlame in acciaio stampato a pettine per ottenere una triturazione ancora più efficace



#### DOTAZIONE DI SERIE

Motore idraulico ad ingranaggi da 8 cc con valvola anticavzionale integrata (19-40 L/min)	Bandella di protezione in gomma
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Piede d'appoggio o cavalletto
Motore integrato nel telaio	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Trasmissione a cinghia trapezoidale	Rullo d'appoggio autopulente
Tubi idraulici esterni	

#### DISPONIBILE A RICHIESTA

Motore idraulico ad ingranaggi da 16 cc con valvola anticavzionale integrata (38-60 L/min)	Attacco basculante autolivellante
Valvola regolatrice di flusso (flow control) (solo per PML/HY-70 e PML/HY-90)	Possibilità di avere il rotore equipaggiato con COLTELLI Y
Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)	

MODELLO	PML/HY 50	PML/HY 70	PML/HY 90
Portata (L/min)	19-60	19-60	19-60
Pressione (bar)	150-210	150-210	150-210
Peso escavatore (t)	1,5-3,5	2,0-3,5	2,5-3,5
Larghezza di lavoro (mm)	500	700	900
Peso (kg)	180	195	210
Diametro rotore (mm)	360	360	360
Diametro max. di triturazione (mm)	40	40	40
N° martelli tipo PML	8	10	14
N° coltelli tipo Y/2	8	10	14

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

## ACCESSORI PRINCIPALI



Kit orecchie d'attacco con perni (a disegno)



Attacco basculante autolivellante (optional) per adattarsi ad ogni tipo di terreno



Possibilità di avere il rotore equipaggiato con MARTELLI PML o COLTELLI Y



MARTELLI PML (standard)



COLTELLI Y/2 (optional)