

MANDÍBULA ROTATIVA HAMMER

7 modelos para escavadeiras com peso operacional de 5 a 40 ton.




- Rotação 360°.
- Válvula de "alívio" integrada para evitar picos de pressão no motor rotativo.
- Anel giratório de dupla carreira de esferas (do modelo FK16 em diante).
- Motor de engrenagens para potência e precisão extra (do modelo FK22 em diante).
- Excelente velocidade/potência em relação ao peso.
- Cilindros inteiramente protegidos de possíveis detritos da demolição.
- Projetado e construído para obter o máximo de força.



SÉRIE FK

O EQUIPAMENTO IDEAL PARA QUALQUER TRABALHO

DESENHO TÉCNICO.



MODELOS

		FK05	FK08	FK10	FK13	FK16	FK22	FK33
Peso da Escavadeira	ton	5-10	6-13	9-15	12-20	14-23	16-27	26-40
Peso do Equipamento	kg	450	750	950	1450	1700	2100	3500
Fluxo hidráulico	l/min	50-70	60-100	70-110	110-160	140-200	180-230	300-350
Pressão hidráulica	bar	250	260	260	300	300	300	300
Giro/rotação	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Fluxo hidráulico do giro	l/min	5-8	5-8	5-8	20-25	20-30	20-30	40-50
Pressão hidráulica giro	bar	70	70	70	70	70	70	70
A	mm	1350	1520	1640	1850	2000	2400	2800
B	mm	460	600	670	720	760	900	1015
Comprimento da lâmina	mm	160	160	160	200	200	200	200
F1	t	100	115	140	180	195	234	370
F2	t	50	55	65	110	120	135	225
F3	t	30	35	40	57	65	80	125
Ø MÁX.	mm	20	25	25	35	40	45	50

* Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são puramente indicativos e sujeito a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas a melhoria e desenvolvendo contínuo dos nossos produtos.



VÁLVULA DE CONTROLE DE VELOCIDADE

PRESSÃO ATÉ 300 BAR
PARA MODELOS Fk16 ACIMA.



OPCIONAL

www.roderbrasil.com

RODER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone: +55 (14) 3161-5110/ +55 (14) 99675-1441

E-mail: contato@roderbrasil.com.br

Pardinho - SP - Brasil



@roderbr

roderbrasil