

FRESA P/ TRITURAÇÃO DE PEDRAS FAE

STC

Triturador de pedras, com Rotor de ferramentas fixas (dentes), para instalação em Tratores.



80 A 220 CV



Ø MÁX. 30 CM - PEDRAS



PROFUNDIDADE 20 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT OU SUPER-REDUÇÃO DE VELOCIDADE.

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.

Estrutura protegida de poeiras (STC/DT)

Sistema de lubrificação automática. (STC/DT)

Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura.

Cilindros hidráulicos protegidos.

Chapa de proteção lateral interna.

Dupla fileira de correntes de proteção.

Possibilidade de escolher a rotação da TDP de 540/1000 rpm (Valido para o modelo STC/ST)

Transmissão por correia Poly Chain.

Caixa de engrenagens com Giro livre.

Eixo de Transmissão com limitador de torque.

Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.

Base da contra faca em aço e soldada.

Contra faca em aço Hardox e ajustável.

Patins laterais de penetração

ITENS OPCIONAIS:

Lamina de nivelamento

Lamina dosadora

Lâmina niveladora (kit estrada para STC/DT)

Terceiro ponto hidráulico.

MODELO	STC/ST 125	STC/DT 150	STC/DT 175	STC/DT 200
Potência do Trator (CV)	80 - 110	100 - 220	120 - 220	130 - 220
Tomada de força RPM.	540 ou 1000	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	1340	1580	1820	2060
Largura total (mm)	1760	2010	2250	2490
Peso (Kg)	1850	2450	2690	2830
Diâmetro do Rotor (mm)	550	550	550	550
Ø Máx. de Trituração - PEDRAS (mm)	300	300	300	300
Profundidade Máx. (mm)	200	200	200	200
Dentes tipo STC/3 + STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
STC/3 (standard)



Lamina lateral
STC/3/HD