

## FRESA TOCOS

# SSH - SSH/HP

Fresa tocos em profundidade com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos) , para instalação em Tratores.



160 A 500 CV



Ø MÁX. 70 CM



PROFUNDIDADE 50 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT..

### ITENS DE SÉRIE:

|   |   |
|---|---|
| Tampa traseira com acionamento hidráulico.          | Eixo TDP (SSH / HP)                               |
| Placas internas de proteção a desgastes.            | Caixa de engrenagens com Giro livre.              |
| Corpo estrutural totalmente fechado.                | Eixo de Transmissão com limitador de torque.(SSH) |
| Chapa de proteção lateral interna.                  | Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.       |
| Correntes de proteção.                              | Embreagens nos eixos de transmissão lateral.      |
| Transmissão lateral de engrenagens                  | Link superior (terceiro ponto) hidráulico.        |
| Kit de resfriamento de óleo de transmissão (SSH/HP) | Sistema de alinhamento do cardan tipo Z.          |

### ITENS OPCIONAIS:

|   |   |
|---|---|
| Múltiplas opções de dentes              | Grelha Florestal para trituração mais fina. |
| Rolo com acionamento suporte hidráulico | Contra faca ajustável (florestal)           |

| MODELO                        | SSH 150   | SSH 175   | SSH 200   | SSH/HP 225 | SSH/HP 250 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Potência do Trator (CV)       | 160 - 280 | 180 - 280 | 200 - 360 | 360 - 500  | 360 - 500  |
| Tomada de força RPM.          | 1000      | 1000      | 1000      | 1000       | 1000       |
| Largura de trabalho (mm)      | 1600      | 1840      | 2080      | 2320       | 2560       |
| Largura total (mm)            | 1980      | 2220      | 2472      | 2712       | 2952       |
| Peso (Kg)                     | 3690      | 3920      | 4850      | 5310       | 5680       |
| Diâmetro do Rotor (mm)        | 910       | 910       | 910       | 910        | 910        |
| Máx. Profundidade (mm)        | 500       | 500       | 500       | 500        | 500        |
| Diâmetro Máx. Trituração (mm) | 700       | 700       | 700       | 700        | 700        |
| Dentes tipo A/3 + MH          | 58+4      | 66+4      | 78+4      | 88+4       | 98+4       |


Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo  
A/3



Dente Tipo F/3 - opcional  
(Terrenos abrasivos)



Dente Lateral  
Tipo MH