

# TRITURADOR FLORESTAL ACIONAMENTO HIDRÁULICO

Triturador florestal com rotor de ferramenta fixa para Escavadeiras.

**DML/HY**  
**DML/HY/VT**



65-135 L/MIIN



Ø MÁX 12 CM



5,0 A 13 TON.

## ITENS DE SÉRIE:


|  |   |
|--|---|
| Motor hidráulico de pistão variável 17-34 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (65-124 L/min). DML/HY    | Mangueiras hidráulicas externas para acionamento. |
| Motor hidráulico de pistão variável 55-38 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (80-135 L/min). DML/HY/VT | Correntes de proteção                             |
| Transmissão por correia.   | Suporte de apoio para manutenção                  |
| Estrutura totalmente fechada contra poeiras.   | Tampa traseira com regulagem manual.              |
| Válvula de regulagem de fluxo  | Válvula de regulagem de fluxo.                    |

## ITENS OPCIONAIS:

|  |   |
|--|---|
| Motor hidráulico de pistão variável 32-65 cc com válvula de alívio e anti-cavitação integrada, (105-200 L/min). DML/HY | Tampa traseira hidráulica.                              |
| Tampa frontal hidráulica.  | Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais. |
| Suporte para movimentação de galhos frontal. (1)   | Configuração para motor VT                              |

| MODELO                        | DML/HY 75 | DML/HY 100 | DML/HY 125 | DML/HY/VT 75 | DML/HY /VT 100 | DML/HY /VT 125 |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Fluxo hidráulico L/min.       | 65-124    | 65-124     | 65-124     | 80-135       | 80-135         | 80-135         |
| Pressão hidráulica (bar)      | 180-250   | 180-250    | 180-250    | 180-250      | 180-250        | 180-250        |
| Peso da Escavadeira (t)       | 5,0 - 13  | 5,0 - 13   | 5,0 - 13   | 5,0 - 13     | 5,0 - 13       | 5,0 - 13       |
| Largura de Trabalho (mm)      | 800       | 1000       | 1240       | 800          | 1000           | 1240           |
| Peso do equipamento (Kg)      | 415       | 445        | 415        | 420          | 450            | 420            |
| Diâmetro do Rotor (mm)        | 300       | 300        | 300        | 300          | 300            | 300            |
| Diâmetro Máx. Trituração (mm) | 120       | 120        | 120        | 120          | 120            | 120            |
| Lamina Tipo BL                | 20        | 24         | 30         | 20           | 24             | 30             |

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo E  
Standard



Dente Tipo E/HD  
Opcional