

FRESA FAE MULTIFUNÇÃOAL

SFM

Fresa pedras, Fresa tocos e Triturador florestal com Rotor de ferramentas fixas (dentes), para instalação em Tratores.



160 A 300 CV



Ø MÁX.20 CM - PEDRAS
Ø MÁX.35 CM - TRONCOS
Ø MÁX.45 CM - TOCOS



PROFUNDIDADE 30 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT.

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Transmissão de engrenagem.
Placas internas de proteção a desgastes.	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Corpo estrutural totalmente fechado.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Cilindros hidráulicos protegidos.	Base da contra faca em aço e soldada.
Chapa de proteção lateral interna.	Contra faca em aço Hardox e ajustável.
Dupla fileira de correntes de proteção.	Kit de resfriamento de óleo da transmissão lateral
Sistema de ajuste de paralelismo tipo Z entre a caixa engrenagens-cardan	Terceiro ponto hidráulico.

ITENS OPCIONAIS:

Grelha florestal - para trituração mais fina	Suporte de proteção - hidráulico
Placas parafusadas para corrente de proteção.	Lâmina niveladora (kit estrada)
Transmissão de alta velocidade.	Rolo compactador com acionamento hidráulico.

MODELO	SFM 200	SFM 225	SFM 250
Potência do Trator (CV)	160 - 300	170 - 300	180 - 300
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2070	2310	2550
Largura total (mm)	2390	2630	2870
Peso (Kg)	3750	4050	4350
Diâmetro do Rotor (mm)	670	670	670
Ø Máx. de Trituração - PEDRAS (mm)	200	200	200
TRONCOS - FLORESTAL (mm)	350	350	350
TOCOS (mm)	450	450	450
Profundidade Máx. (mm)	300	300	300
Dentes tipo F/3 + STC/3/FP	50+6	58+6	62+6

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
F/3



Dente Tipo
STC/3/FP