

# FRESA P/ TRITURAÇÃO DE PEDRAS FAE

## STCH

Triturador de pedras, com Rotor de ferramentas fixas (dentes), para instalação em Tratores.



280 - 400 CV



Ø MÁX. 50 CM - PEDRAS



PROFUNDIDADE 25 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT OU SUPER-REDUÇÃO DE VELOCIDADE.

### ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Transmissão por correia Trapezoidal.
Estrutura protegida de poeiras	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Sistema de lubrificação automática.	Eixo de Transmissão sem limitador de torque.
Chapas de desgaste internas substituíveis.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Chapa de proteção lateral interna.	Base da contra faca em aço e soldada.
Patins laterais de penetração	Contra faca em aço Hardox e ajustável.
Dupla fileira de correntes de proteção.	

### ITENS OPCIONAIS:

Lamina de nivelamento com pressão por mola	Lâmina niveladora (kit estrada)
Lamina dosadora	Terceiro ponto hidráulico.

MODELO	STCH 200	STCH 225	STCH 250
Potência do Trator (CV)	280 - 400	280 - 400	280 - 400
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2080	2320	2560
Largura total (mm)	2566	2806	3046
Peso (Kg)	4850	5050	5250
Diâmetro do Rotor (mm)	695	695	695
Ø Máx. de Trituração - PEDRAS (mm)	500	500	500
Profundidade Máx. (mm)	250	250	250
Dentes tipo STC/3 + STC/3/HD + SCT/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo  
STC/3 (standard)



Lâmina lateral  
STC/3/HD



Lâmina lateral  
STC/FP