

FRESA FAE MULTIFUNÇÃO

SFH - SFH/HP

Fresa pedras, Fresa tocos e Triturador florestal com Rotor de ferramentas fixas (dentes), para instalação em Tratores.



300 A 500 CV



Ø MÁX.35 CM - PEDRAS
Ø MÁX.45 CM - TRONCOS
Ø MÁX.55 CM - TOCOS



PROFUNDIDADE 40 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT.

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Transmissão de engrenagem.
Placas internas de proteção a desgastes.	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Corpo estrutural totalmente fechado.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Cilindros hidráulicos protegidos.	Base da contra faca em aço e soldada.
Chapa de proteção lateral interna.	Contra faca em aço Hardox e ajustável.
Dupla fileira de correntes de proteção.	Kit de resfriamento de óleo da transmissão lateral
Sistema de ajuste de paralelismo tipo Z entre a caixa engrenagens-cardan	Terceiro ponto hidráulico.

ITENS OPCIONAIS:

Grelha florestal - para trituração mais fina	Suporte de proteção - hidráulico
Placas parafusadas para corrente de proteção.	Lâmina niveladora (kit estrada)
Transmissão de alta velocidade.	Rolo compactador com acionamento hidráulico.

MODELO	SFH 225	SFH 250	SFH/HP 225	SFH/HP 250
Potência do Trator (CV)	300 - 400	300 - 400	360 - 500	360 - 500
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2320	2560	2320	2560
Largura total (mm)	2710	2950	2710	2950
Peso (Kg)	6210	6500	6210	6500
Diâmetro do Rotor (mm)	900	900	900	900
Ø Máx. de Trituração - PEDRAS (mm)	350	350	350	350
TRONCOS - FLORESTAL (mm)	450	450	450	450
TOCOS (mm)	550	550	550	550
Profundidade Máx. (mm)	400	400	400	400
Dentes tipo G/3 + STC/FP	62+8	68+8	62+8	68+8

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo G/3



Dente Tipo STC/FP